





Climatizzatore a pompa di calore

DUALCOOL Libero Smart

Linea Monosplit

DUAL
INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR
WARRANTY

A++

A+

Btu				9K	12K	18k	24k
Unità interna				EZ09CSN.CSJ1	EZ12CSN.CSJ1	EZ18CSN.CSK1	EZ24CSN.CSK1
Unità esterna				EZ09CSU.CA31	EZ12CSU.CA31	EZ18CSU.CL21	EZ24CSU.C241
Raffrescamento	Capacità	Min./Nom./Max.	kW	0,89/2,50/3,70	0,89/3,50/4,04	0,90/5,0/5,4	0,90/6,6/7
	Potenza assorbita		W	656	1080	1548	2164
	SEER			7	6,6	7	6,9
	EER			3,81	3,24	3,23	3,05
	Classe efficienza energetica			A++	A++	A++	A++
	Consumo energetico annuo		kWh	125	186	250	335
Riscaldamento	Capacità	Min./Nom./Max.	kW	0,89/2,80/4,10	0,89/3,71/5,10	0,9/5,80/6,40	0,9/7,5/8,64
	Potenza assorbita		W	620	950	1455	2238
	Pdesign h		kW	2,5	2,5	3,9	5
	SCOP			4	4	4,3	4,3
	COP			4,52	3,91	3,71	3,35
	Classe efficienza energetica			A+	A+	A+	A+
	Consumo energetico annuo		kWh	875	875	1270	1628
Unità interna	Dimensioni	LxAxP	mm	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
	Pressione sonora (Sleep/Min./Med./Max.)	Raffrescamento	dB(A)	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
		Riscaldamento		-/27/35/41	-/27/35/41	-/34/39/44	-/34/42/47
	Potenza sonora		dB(A)	59	59	60	65
Unità esterna	Dimensioni	LxAxP	mm	717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330
	Pressione sonora (Max.)	Raffrescamento	dB(A)	48	48	53	53
		Riscaldamento		50	50	55	54
	Potenza sonora		dB(A)	65	65	65	70
Refrigerante	Dimensione tubazioni	Liquido	mm(°)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Gas		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Tipo/ precarica		Kg	R32/0,70	R32/0,70	R32/1	R32/1,10
	GWP/ T-CO2 eq			675/0,47	675/0,47	675/0,68	675/0,74
ACCESSORI & COMPATIBILITÀ							
Compatibilità con sistemi multi				Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibilità sistemi di centralizzazione (PI 485)				-	-	-	-
Compatibilità con schede (Dry contact) per contatti finestra, badge camera e altri sistemi				Sì	Sì	Sì	Sì
Comando a filo				Sì	Sì	Sì	Sì

DUAL Inverter Compressor™

Massima silenziosità

Controllo Attivo della Capacità

Raffrescamento rapido

Riscaldamento rapido

Wi-Fi integrato

Comandi vocali

Trattamento Gold Fin™

Compatibile Multisplit

- Modalità di funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione, Deumidificazione
- Raffrescamento / Riscaldamento rapido
- Controllo verticale/orizzontale del flusso d'aria
- Compressore DUAL Inverter garantito 10 anni